

## Nazwa produktu: Szybka prasa Typu C

### Funkcje i korzyści:

- Obudowa wykonana z żeliwa wysokiej wytrzymałości. Najlepsza stabilność.
- Zaadaptowano podwójny filar przewodni, kolumna centralna typu A
- Łożyska kulkowe niepsujące się niemieckie FAG.
- Dynamiczna równowaga do wyboru.
- Maszyna zawiera blokadę hydrauliczną, wskaźnik wysokości formy, zestaw narzędzi, C-65 i C-85 regulowaną formę z napędem silnikowym.
- interfejs użytkownika ze sterowaniem mikrokomputerem.
- Układ smarowania automatyczny.

### Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca szybkie prasy w Chinach. Jesteśmy jedyną firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Jesteśmy największym producentem szybkich pras w Guangdong.
- Nasze szybkie prasy typu C mogą osiągać prędkość do 200-1000spm. z dokładnością do +/-0.01mm. Posiadamy następujące maszyny: 25 Ton, 45Ton , 65Ton , 85Ton
- Nasze szybkie prasy typu C są szeroko stosowane przy w produkcji stojanów, wirników, guzików, dziurek itp. częściach metalowych o dużej szybkości. Produkcja silników i urządzeń AGD, instrumentów.
- Nasze szybkie prasy typu C są szeroko stosowane przy produkcji LED, branży samochodowej, urządzeń domowych, aparatury medycznej, instrumentów, narzędzi oraz części metalowych.

### Dane techniczne:

Nazwa	Szybka prasa typu C					
Model	C-25			C-45		
Siła	25Ton			45Ton		
skok	20m m	25mm	30mm	25mm	30mm	40mm
prędkość(SPM)	200-1 000	200-900	200-800	200-80 0	200-700	200-600
wysokość	185-2 15	183-213	180-210	213-243	210-240	205-235
obszar roboczy(mm)	600 x 300 x 80			680mm x 420mm x 90mm		

obszar prowadnicy(mm)	320mm x 220mm			420mm x 320mm		
regulacja prowadnicy(mm)	30.00			30.00		
otwarcie łoża(mm)	100x 300(400)			100 x 400 (500)		
Silnik (KM)	5.00			7.50		
Waga maszyny(kg)	2919.00			5080.00		
system smarowania	wymuszony automatyczny					
System zmiennej prędkości	Inwerter					
Sprzęgło i hamulec	Sprzęgło powietrzne, hamulce tarcowe					
Redukcja wibracji	<b>Mechaniczne mocowania oraz pneumatyczne mocowania</b>					
<b>Nazwa</b>	<b>Szybka prasa typu C</b>					
Model	C-65			C-85		
Siła	65Ton			85Ton		
skok	30mm	40mm	50mm	40mm	50mm	60mm
prędkość(SPM)	<b>200-700</b>	<b>200-600</b>	<b>200-500</b>	<b>200-400</b>	<b>200-300</b>	<b>200-300</b>
wysokość	<b>206-256</b>	<b>200-250</b>	196-246	310-360	305-355	300-350
obszar roboczy(mm)	890x520x110			1000x600x150		
obszar prowadnicy(mm)	550x350mm			700x450mm		

regulacja prowadnicy(mm)	50mm	50mm
otwarcie łoża(mm)	100x450(550)mm	170x600(700)mm
Silnik (KM)	15HP 15KM	30HP 30KM
Waga maszyny(kg)	8016kg	14500kg
system smarowania	wymuszony automatyczny	
System zmiennej prędkości	Inwerter	
Sprzęgło i hamulec	Sprzęgło powietrzne, hamulce tarcowe	
Redukcja wibracji	<b>Mechaniczne mocowania oraz pneumatyczne mocowania</b>	

**Warunki zakupu:**

Opakowanie	skrzynia drewniana
opieka posprzedażowa	1 rok
czas doręczenia	30-45 dni roboczych
droga dostawy	fracht morski
rodzaj płatności	T/T L/C gotówka lub inne

**Atrybuty produktu**

Silnik	TECO
podwójny zawór elektromagnetyczny	ROSS
stycznik	FUJI

przełącznik elektryczny	FUJI
Łącznik pneumatyczny	ARK
przełącznik wielostopniowy	FUJI
zawór elektromagnetyczny	MAC
kołek prowadzący	Japonia stop miedzi
włącznik prasy	FUJI
Łożyskowanie	FAG
włącznik powietrza i części zewnętrzne	FUJI
Zasilacz zmiennoprądowy	FUJI
Podajnik oleju stabilizatora	SANYO
uszczelka olejowa	SKY

#### Dodatkowy osprzęt

- Szybka metalowa forma guzikowa
- szybka forma dziurkująca
- szybka forma wykańczająca
- szybkie narzędzie do statorów
- szybka forma do dziur
- szybka forma do części metalowych
- szybki podajnik
- szybka elektryczna płaska rozwijarka
- szybka maszyna prostująca typu S

Końcowa prezentacja produktu