

Nazwa produktu: Rozwijarka Prostownica Podajnik Maszyna 3 w 1. Model: **GLK4**

Wprowadzenie

1. Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca maszyny 3 w 1 rozwijarko-prostownice z podajnikiem. Jesteśmy jedyną firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość maszyn w prowincji Guangdong.
2. Nasze rozwijarko-prostownice z podajnikiem mogą osiągać prędkość do 22m/min. z dokładnością do +/-0.05mm. Są gotowe do pracy z dowolnymi zwojami metalowymi.
3. Nasze rozwijarko-prostownice z podajnikiem są odpowiednie do pracy z dowolną grubością metalu pomiędzy 0-6.0mm.
4. Nasze rozwijarko-prostownice z podajnikiem są szeroko stosowane w produkcji komputerów, telefonów komórkowych, przemyśle samochodowym, produkcji AGD, sprzętu medycznego i oprzyrządowania, narzędziach, metalowych częściach itp.

Funkcje i korzyści:

1. Oszczędność miejsca w fabryce. 3 Maszyny razem w jednej.
2. Wysoka dokładność: +/-0.05mm
3. Nadaje się do grubości materiału: 0.5-6.0 mm.
4. Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi automatyczne automatyczne podawanie i prostowanie, łatwa w obsłudze.
5. Nadaje się do metalowych części, elektroniki, urządzeń elektrycznych, zabawek i auto części ciągła produkcja prasy, prostowanie i podawanie.
6. Japoński silnik servo, PLC i inne części elektryczne, mało awaryjne z długim czasem użytkowania. Wysoka jakość i niskie koszty użytkowania
7. Można podawać różną długość, łatwe użytkowanie, bezpieczna i wysoka stabilność
8. Możemy zmodyfikować maszynę
9. Wysoka szybkość: 20m/min
10. wózek do zwoju, ramię prasy, przenośnik taśmowy, nożyce, olejarka itd. do wyboru

Atrybuty produktu

Nazwa	Rozwijarka Prostownica z podajnikiem 3 w 1				
Model	GLK4-400	GLK4-600	GLK4-800	GLK4-1000	GLK4-1300

Wytrzymałość materiału	b≤392Mpa σs≤245MPa				
Szerokość materiału	70-400mm	70-600mm	70-800mm	70-1000mm	100-1300mm
Grubość materiału	0.6-6.0mm				
długość podajnika	0-9999.99mm				
wewnętrzny rozmiar zwoju.	Φ508mm				
Maksymalny zewnętrzny rozmiar zwoju.	Φ1400mm				
maksymalna waga zwoju.	5000KG	5000KG	5000KG	7000KG	7000KG
maksymalna prędkość podawania	22m/min				
typ ekspansji	ekspansja hydrauliczna				
rodzaj prasy	ramię prasujące				
rolka prostownicy	7 sztuk, 4górných/3dolnych				
zasilanie	AC380V±10%, 50HZ ±2% , (można dostosować do Państwa wymagań)				
ciśnienie pneumatyczne	0.5Mpa				
kierunek ruchu	od lewej do prawej lub Od prawej do lewej				

Warunki zakupu:

Opakowanie	skrzynia drewniana
opieka posprzedazowa	1 rok
czas doręczenia	30-65 dni roboczych
droga dostawy	fracht morski

rodzaj płatności	T/T L/C gotówka lub inne
------------------	--------------------------

Atrybuty produktu

silnik	YASKWA
PLC	Mitsubishi
interfejs użytkownika	Weinview
sterownik	YASKAWA
Certyfikat CE	Zatwierdzony
typ podajnika	automatyczny
Załadunek zwoju	wózek
rodzaj ekspansji	hydrauliczny
kontrola podajnika	Serwo silnik z PLC
Łożyskowanie	Japan NSK
cylinder powietrza	Japan CKD
Klienci	Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp.