

Nazwa produktu: podajnik powietrzny model AF

Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca maszyny 3 w 1 rozwijarko-prostownice z podajnikiem, podajniki powietrzne, podajniki serwo. Jesteśmy jedyną firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość maszyn w prowincji Guangdong.
- Nasze podajniki powietrzne mogą osiągać prędkość do 12m/min. z dokładnością do +/-0.1mm. Są gotowe do pracy z dowolnymi zwojami metalowymi.
- Nasze podajniki powietrzne są odpowiednie do pracy z dowolną grubością metalu pomiędzy 0-3mm.
- Nasze podajniki są szeroko stosowane w produkcji komputerów, telefonów komórkowych, przemyśle samochodowym, produkcji AGD, sprzętu medycznego i oprzyrządowania, narzędziach, metalowych częściach itp.

Funkcje i korzyści:

- Najtańszy podajnik
- wysoka precyzja: +/-0.1mm
- Nadaje się do grubości materiału: 0,2-3,0 mm.
- Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi, automatyczne podawanie i prostowanie, łatwa w obsłudze.
- Nadaje się do metalowych części, elektroniki, urządzeń elektrycznych, zabawek i auto części ciągła produkcja prasy, prostowanie i podawanie.
- Możemy zmodyfikować maszynę
- Wysoka szybkość: 12m/min

Dane techniczne:

Nazwa	podajnik powietrzny						
Model		AF-1C	AF-2C	AF-3C	AF-4C	AF-5C	AF-6C
maksymalna szerokość	mm	50	65	80	100	150	200
maksymalna długość	mm	50	80	80	130	150	200
grubość materiału	mm	0.5	0.8	1.2	1.5	2	2
ciśnienie powietrza	kg/cm ²	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
maksymalna prędkość	MC/min	250	200	180	130	100	70
tarcie zacisk stały	kg	10	27	40	55	78	78
tarcie zacisk ruchomy	kg	30	49	65.5	72.5	144.5	169
siła naciągu	kg	14	16.5	19.5	25.5	41	41
zużycie powietrza	L/mm	26.5	38.5	47	58.6	100.5	108.5
waga	kg	8.8	9.6	12.8	19.6	38.4	52.4
Model		AF-7C	AF-8C	AF-9C	AF-10C	AF-11C	

maksymalna szerokość		mm	250	300	350	400	450
maksymalna długość		mm	250	300	350	400	450
grubość materiału		mm	2.5	2.5	3	3	3
ciśnienie powietrza		kg/cm ²	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
maksymalna prędkość		MC/min	50	45	35	30	25
tarcie zacisk stały		kg	90	100	119	119	119
tarcie zacisk ruchomy		kg	200	217	220	245	245
siła naciągu		kg	67	74	77	85	85
zużycie powietrza		L/mm	152	162.5	174.2	182.5	170.5
waga		kg	80	96	156	178	200

Warunki zakupu

Opakowanie	skrzynia drewniana lub karton
opieka posprzedazowa	1 rok
czas doręczenia	0-5 dni roboczych
droga dostawy	fracht morski lub lotniczy
rodzaj płatności	T/T L/C gotówka lub inne

6. zalety produktu

zasilanie	powietrze
cena	najtańsza
czas doręczenia	bardzo szybko, dostępne na magazynie
Maksymalna grubość materiału	3mm
Klienci	Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp.
Waga maszyny	lekka

7. Dodatkowy osprzęt

- Progresywne formy/narzędzia/wtryskarki
- duże ciężkie prasy
- fotoelektronika
- pasy transportowe
- rozwijarki

8. Końcowa prezentacja produktu

